



LUBRICANTS

PowerTran™ XP

Monikäyttöinen hydraulii, akseli-, vaihteisto- sekä märkäjarruöljy maataloustraktoriin GL-4.

Phillips 66 PowerTran™ XP on korkealuokkainen moniasteöljy kehitetty maatalouskoneille ja raskaalle työkalustolle joissa vaihteistot, päätevaihteistot, märät jarrut, hydrauliiikka ja kytkimet toimivat samalla nesteellä. Se täyttää yleisimpien traktori- ja maatilakalustovalmistajien suorituskykyvaatimukset.

Phillips 66 PowerTran™ XP on kehitetty tarjoamaan erinomaisen hapettumisen vastustuskyvyn, erinomaisen suojan kulumista vastaan, suojan ruostumista ja korroosiota vastaan sekä vaahtoamisen eston. Se on muotoiltu antamaan asianmukaisen kitkaominaisuuden märkäjarruihin ja vaihteiston kytkimiin.

Phillips 66 PowerTran™ XP:llä on tehostettu leikkuu vakaus joka soveltuu uusiin CVT (portaattomiin) vaihdellaatikkoihin maatalouskoneistossa ja kalustossa. Tuote täyttää monen konevalmistajan lisäntyneitä leikkuu vakausvaatimuksia uudemmissa kalustoissa missä moottorin voimavarat ovat korkeat.

Käyttöalueet

Phillips 66 PowerTran™ XP suositellaan käytettäväksi konevalmistajan määrittäessä:

- AGCO Power Fluid 821XL, Q-1826, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1766B
- Case IH MS1210, MS1209, MS1207, MS1206
- Case New Holland (CNH) MAT3525 (134-D Fluid), MAT3509, MAT3506, MAT3505, MAT 3540
- Caterpillar TO-2 (obsolete)
- Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2
- Ford ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, ESN-M2C41-B
- Ford-New Holland FNHA-2-C-201.00
- John Deere JDM J20C, J14C (Type 303 Fluid)
- Kubota UDT Fluid, Super UDT 2
- Landini Tractor II Hydraulic Fluid
- Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135, M1129A
- Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid
- Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S
- Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03)
- ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

**Monikäyttö
Hydraulii/
Vaihteisto/
Voimansiirto
Märkäjarru öljy**

KEEPING THE
WORLD
RUNNING
SMOOTHLY.





Edut ja Ominaisuudet:

- Moniastevoiteluaine voimansiirtoon, hydraulikkaan ja vaihteistoon
- Erinomainen hydraulijöljy kaikkina vuodenaikoina
- Minimoi hydraulikkapumppujen, laakerien ja vaihteiston kulumista
- Suojaa ruostumiselta ja korroosiolta
- Estää vaahtoamista
- Erinomainen märille jarruille ja kytkimille
- Estää jarruääniä ja kiinnileikkaamista
- Hyvä tiivisteyhteensopivuus
- Erinomainen hapettumisenvastustuskyky ja lämmönkestävyys
- Tehostettu leikkuu vakaus

SAE Luokitus	10W 30	ISO 46
Ominaispaine @ 15.5 °C	0.8776	
Tiheys, lbs/gal @ 15.5 °C	7.31	
Väri/ASTM D1500	2	
Leimahduspiste (COS), °C	210	
Jähmenemispiste, °C	-43	
Viskositeetti, Brookfield		
cP @ -20°C	4000	
cP @ -35°C	26,694	
Viskositeetti, Kinematic		
cSt @ 40°C	61.0	
cSt @ 100°C	9.8	
Viskositeetti indeksi	146	
Perusnumero. (TBN), ASTM D2896	9.6	
Sinkki, wt %	0.150	