

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil

Premium Synthetic Blend moottoriöljy henkilöautoihin

Conoco ® Super All Season Synthetic Blend Motor Oil on korkealaatuinen, osa-synteettinen moottoriöljy suunniteltu käytettäväksi bensiinikäyttöisissä henkilöautoissa ja kevyissä kuorma autoissa kaikissa olosuhteissa.

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil on tehty tarjoamaan erinomaisen suojan kulumiselta, minimoi lietteen ja lakkan muodostumista sekä vastustaa lämmön aiheuttamaa viskositeetin ja öljyn romahdusta ankarissakin työolosuhteissa. Se suojaa ruosteelta ja laakereita hapettumiselta sekä antaa erinomaisen vastustuskyvyn vaahtoamiseen. Osa-synteettinen koostumus tarjoaa tehostetun hapettumiskestävyyden ja vakauden korkeissa lämpötiloissa sekä paremman pumpattavuuden alhaisissa lämpötiloissa verrattuna perinteisiin moottori öljyihin.

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil ylittää uuden auton takuu vaatimukset määritelty ILSAC GF-4 mukaan. Se on "energia säästäväinen" vähentää polttoaine kulutusta ja suunniteltu suojaamaan päästöjen valvontajärjestelmien katalyyttejä.

Sovellukset

- Bensiinikäyttöiset henkilöautot sekä kevyet kuorma-autot (SUV), maasturit

Ominaisuudet ja Edut

- Ylittää ILSAC GF-4, uusien autojen takuun
- Kitka-modifioitu parempaan polttoainetalouteen
- Erinomainen suoja korkean-lämmön aiheuttamaan viskositeetin ja öljyn romahdukseen
- Suojaa lietteen ja lakan muodostumiselta
- Suojaa kulumiselta
- Suojaa ruosteelta ja laakereiden hapettumista vastaan
- Korkea öljyn syttymispiste vähentää öljyn kulutusta
- Erinomainen matalan lämpötilan pumpattavuus joka suojaa kylmissä käynnistyksissä
- Suunniteltu suojaamaan päästöjen valvontajärjestelmän katalyyttejä
- Erittäin hyvä vastustuskyky vaahtoamista vastaan



TEKNISET TIEDOT

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil täyttää tai ylittää vaatimukset:

- API SM, SL
- Energia säästäväinen, ILSAC GF-4
- Chrysler MS-6395Q
- Ford WSS-M2C930-(SAE 5W-20), WSS-M2C929-(SAE 5W-30), WSS-M2C205-(SAE 10W-30)
- GM6094M (kaikki asteet), GM9986202 (SAE 5W-20), GM9986231 (SAE 5W-30)

SAE	5W-20	5W-30	10W-30
Ominaispaino @ 15.5 °C	0.861	0.862	0.869
Tiheys, lbs/gal @ 15.5 °C	7.18	7.19	7.24
Väri/ASTM D1500	3.5	3.5	3.5
Leimahduspiste (COS), °C	224	221	224
Jähmenemispiste, °C	-42	-42	-42
Viskositeetti, Kinematic			
cSt @ 40°C	50.0	65.0	69.0
cSt @ 100°C	8.7	10.8	10.4
Viskositeetti indexi	164	163	157
Kylmä startti viskositeetti, cP @ (°C)	5,600 (-30)	5,900 (-30)	5,900 (-25)
Korkea Läm/Mekaaninen vakaus viskositeetti, cP @ 150°C	2.6	3.1	3.1
Sulfaattituhka, ASTM D874, wt %	0.94	0.94	0.94
Totaali Perus Nr (TBN), ASTM D2896	7.8	7.8	7.8
Fosfori, wt %	0.077	0.077	0.077
Sinkki, wt %	0.085	0.085	0.085