

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil

Premium Synthetic Blend Personbil Motor Olja

Conoco ® Super All Season Synthetic Blend Motor Oil är ett högkvalite, delsyntetisk motorolja för användning i bensindrivna personbilar och lätta lastbilar under alla driftförhållanden.

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil är formulerad för att ge utmärkt skydd mot slitage, minimera bildandet av slam och avlagringar och att motstå viskositet och termisk nedbrytning även i svåra serviceförhållanden. Oljan skyddar även mot rost och korrosion och har bra motstånd mot skumning. Den delsyntetisk formulering ger förbättrad oxidationsmotstånd och termisk stabilitet vid höga temperaturer samt bättre pumpbarhet vid låga temperaturer jämfört med konventionella motoroljor, för extra skydd under alla körförhållanden.

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil överträffar nya kraven för bilgarantier enligt ILSAC GF-4. Den är "energibesparande" för förbättrad bränsleekonomi och är utvecklad för att skydda katalytiska system.

För:

- Bensin-drivna personbilar, lätta lastbilar och terrängbilar

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil uppfyller eller överträffar kraven för:

- API SM, SL
- energibesparande, ILSAC GF-4
- Chrysler MS-6395Q
- Ford WSS-M2C930-A (SAE 5W-20), WSS-M2C929-A (SAE 5W-30), WSS-M2C205-A (SAE 10W-30)
- GM6094M (alla grader), GM9986202 (SAE 5W-20), GM9986231 (SAE 5W-30)

Fördelar och Egenskaper

- Överträffar ILSAC GF-4 för nya bilar under garanti
- Friktion-modifierad för bättre bränsleekonomi
- Utmärkt motstånd mot viskositet och termisk nedbrytning vid höga temperaturer
- Skyddar mot slam och bildning av avlagringar
- Skyddar mot slitage
- Skyddar mot rost och korrosion
- Hög förbränningspunkt bidrar till förminskad oljeförbrukning
- Utmärkt låg temperatur pumpbarhet för skydd vid kallstart
- Utvecklad för att skydda katalyt styrsystem
- Hög resistens mot skumning

TEKNISK DATA

Super All Season Synthetic Blend Motor Oil möter eller överskrider kraven för:

- API SM, SL
- energibesparande, ILSAC GF-4
- Chrysler MS-6395Q
- Ford WSS-M2C930-A (SAE 5W-20),
WSS-M2C929-A (SAE 5W-30), WSS-M2C205-A (SAE 10W-30)
- GM6094M (alla grader), GM9986202 (SAE 5W-20), GM9986231 (SAE 5W-30)

SAE Gradering	5W-20	5W-30	10W-30
Specifik tyngdkraft @ 15.5 °C	0.861	0.862	0.869
Densitet, lbs/gal @ 15.5 °C	7.18	7.19	7.24
Färg/ASTM D1500	3.5	3.5	3.5
Flampunkt (COS), °C	224	221	224
Flytttemperatur, °C	-42	-42	-42
Viskositet, Kinematic			
cSt @ 40°C	50.0	65.0	69.0
cSt @ 100°C	8.7	10.8	10.4
Viskositets index	164	163	157
Kall Start Viskositet, cP	5,600	5,900	5,900
@ (°C)	(-30)	(-30)	(-25)
Hög-Temp/Hög-kollaps Viskositet,			
cP @ 150°C	2.6	3.1	3.1
Sulfat Aska, ASTM D874, wt %	0.94	0.94	0.94
Total Bas Number (TBN), ASTM D2896	7.8	7.8	7.8
Fosfor, wt %	0.077	0.077	0.077
Zink, wt %	0.085	0.085	0.085