

XHP™ 2-Cycle Oil

2-Tahti tuhkaton moottoriöljy 2 tahtimoottoreihin, NMMA TC-W3® Sertifioitu

CONOCO XHP 2-Cycle Engine Oil on korkealuokkainen tuhkaton moottoriöljy, valmistettu erikoisesti korkea suorituskyvyn yltäviin moottoreihin, vesijäähdyttimellä varustettuihin 2-tahti moottoreihin ja myös joihinkin ilmajäähdyttimellä varustettuihin 2-tahtimoottoreihin.

National Marine Manufacturers Association (NMMA) hyväksymä TC-W3 öljy. Öljy on valmistettu estämään likaantumisen männänrenkaissa ja sylinterinseinämissä sekä minimoimaan likaantumiset sytytystulpissa, esisytytystä ja likaantumiset syttymis kammioissa. Öljy suojaa myös moottoria ruostetta ja korroosiota vastaan, käytössä sekä varastointiaikana. Öljy on esisekoitettu helposti juoksevaan liottimeen helpottamaan sekoitusta polttoaineeseen, myös alhaisissa lämpötiloissa.

Käyttöalueet:

XHP 2-tahtiöljy täyttää kaikki vaatimukset mitä pääosa ulkolaitamoottorivalmistajat sisältäen Evinrude/Johnson, Mariner/Mercury, Suzuki ja Yamaha esittää. Öljy suositellaan 2-tahtimoottoreihin jotka esiintyvät moottorikelkoissa, vesiskoottereissa, moottoripyörissä, moottorisahoissa ja ruohon- ja puutarhanvarusteissa y.m joissa valmistajan vaatimuksena on TC-W3, TC-VII tai TC-W. Öljy sopii käyttää tuorevoiteluun ja myös moottoreihin missä käytetään seosöljyä.

XHP 2-Cycle täyttää tai ylittää vaatimukset:

- NMMA TC-W3® (Certification Nr.RL 26639G), TC-WII® (vanhentunut), TC-W® (vanhen
- API tjanste- TC
- JASO FB



TEKNISET TIEDOT

Edut ja Ominaisuudet

- Tuhkaton sekoitus minimoi moottorin likaantumista ja esisytytystä
- Minimoi männänrenkaiden tarrautumista ja vähentää tukkeutumista pakokaasu kanavissa
- Suojaa hiertymistä vastaan männissä ja sylintereissä
- Erinomainen voiteluominaisuus tehokkaissa perämoottoreissa
- Vähentää sytytystulppien toimintahäiriöitä
- Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan
- Pitää moottorin osat puhtaana
- Sekoittuu helposti bensiiniin alhaissa lämpötiloissa -45°C
- Värjätty siniseksi helpon tunnistamisen vuoksi bensiiniin sekoitettuna
- Sopiva tuorevoiteluun tai moottoreihin jotka vaativat esisekoitetun polttoaineen

Ominaisuudet:

Ominaispaino @ 15.5 °C	0.876
Tiheys, lbs/gal @ 15.5 °C	7.30
Väri/ASTM D1500	Blå
Leimahduspiste (COS), °C	114
Leimahduspiste(PMCC), °C	95
Jähmenemispiste, °C	-45
Viskositeetti, Kinematic	
cSt @ 40°C	45.7
cSt @ 100°C	7.9
Viskositeetti indeksi	143
Sulfaattituhka, ASTM D874, wt % Nil	0.97